



PRODUTO:

Filtro de Carvão Ativo

DESCRIÇÃO:

Os filtros de carvão ativo podem ser fornecidos em Mantas, Manta Plissada, tipo carcaça papelão ou rígida de acordo com a necessidade da instalação.

INSTALAÇÃO:

Fornecida com moldura metálica para fixação através de molas de pressão dos suportes fixos existentes nos equipamentos ou painéis das casas de máquinas.

OPÇÕES:

A Construção pode ser tipo cunha, manta, plissados com moldura em papelão, chapa galvanizada, alumínio ou inox.

Os filtros são especificados de acordo com a concentração de gases, ou produtos com radioatividade, portanto não existe filtro padrão, pois para cada tipo de projeto tem que se utilizar o carvão específico.

VANTAGENS

Eliminar odores e gases indesejáveis ao meio ambiente, evitando-se alto risco de contaminação de poluentes nos processos hospitalares, industriais ou laboratórios de pesquisas de alto risco

APLICAÇÕES

Condicionadores de ar tipos, **Fan-Coil, Selfs, Roof-top**

Cabines de pintura em sistemas (**Downdraft, Prepstation, Crossdraft**)

Sistemas de exaustão e ventilação de **conforto e processo.**

Pré filtragem de filtros absolutos.

Modelos Padrão	Placas Carvão	Filtro Carvão Cunha	
Dimensões Nominais	500 x 500 x 25 mm	595 x 595 x 292 mm	595 x 595 x 680 mm
Perda de Carga Inicial (estimada)	70 PA	70 PA	110 PA
Vazão Nominal para longa vida	500 m³/h	2.000 m³/h	3.400 m³/h

As medidas acima são padrões internacionais, porem a Filtrax do Brasil fabrica nas medidas e vazões de acordo com o projeto de cada cliente.

FILTRAX DO BRASIL LTDA

Rua Philomena Vivilechio, 142 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-060

PABX: (11) 4771-2777 - FAX (11) 4771-2554

filtrax@filtraxbrasil.com.br - www.filtraxbrasil.com.br